

## FÖRTÖJNINGSGREGLER

Förtöj din båt säkert samt se till att den är försäkrad.

### Varför försäkring ?

Om din båt råkar skada intilligande båt så får du antingen betala skadan själv eller via försäkring. Försäkring brukar bli det billigaste alternativet eftersom lagning av båtar oftast är dyrt.

### Förtöjning

Uppgifterna nedan är hämtade från Rangsta båtklubb (RBK) och skall betraktas som minsta tillåtna eftersom värdena ligger under försäkringsbolagens praxis.

(Vi kan liksom RBK antaga att våra bryggor ligger lika skyddade som RBK 's men för andra vindar).

**!! Tågvirke skall vara av långfibrig polyester eller polyamid !!**

Båtens vikt i kg	Linans diameter i mm	-brottgräns i kg *)
mindre än 500	minst 10	1600
500-2000	minst 12	2300
2000-4000	minst 14	2900
över 4000	minst 16	3750

\*) Varierar med olika kvaliteter varför värdena skall uppfattas som riktvärden.

### Ej godkänt

Tågvirke av polypropen eller liknande (svart, grön, eller blå plastfiber, tex pressenningslina) är inte godkänd som förtöjningslina.

### Hakar och Schaklar

Hakar som tex spärr- merx- eller brandkårshake och schaklar skall klara belastningen. Använd endast produkt där hållfastigheten (eller brottgränsen) är angiven!

Dem flesta karbinhakarna är inte godkända!

Styrelsen